



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

YLEISET TIEDOT

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen Kitti
Käyttöalue	Puusepäntuotteet sisäkäyttöön
Vaihtoehtoinen tuotenumero	61422
Huomioitava	SNICKERISPACKEL soveltuu silotteeksi suoraan hyvin hiotulle puulle, lastulevyille ja MDF-levylle vain sisälle tuleviin kohteisiin. Ei saa käyttää välisilotukseen pohjustetulla tai maalatulla puulla.

PERUSTIEDOT MATERIAALISTA

Sideaine	Akryyli
Tiheys	Noin 1,8 kg/l
Varastointikestävyys	12 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoidessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.
Varastointi	15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa. Ei saa jäättyä.

LEVITYS

Levitysmenetelmä	Käsilevitys
Levitysolosuhteet	Alusta 20-25 °C välillä, ilma ja materiaali n. 55 % suhteellista kosteutta.
Levitysviskositeetti	Käyttövalmis, toimitusviskositeetti
Tyhjät pakkaukset	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.
Huomautus	Voidaan maalata vesi- ja liuotinohenteisilla tuotteilla. Olkaa hyvä ja kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tarkempien tietojen saamiseksi.

KUIVAUSOLOSUHTEET

Lisätiedot kuivauksesta	Hiottavissa ja päällemaalattavissa n. 2 h/20°C kuivauksen jälkeen. Varmistaudu hyvästä ilmanvaihdosta.
--------------------------------	--

KUIVAKALVON OMINAISUUDET

Sävy	White
-------------	-------

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT

Käyttöturvallisuus	Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
---------------------------	---



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

VASTUUVAPAUS

Ainoastaan teolliseen käyttöön. Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.