

**AQUA STAIN CLEAR BASE****AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today**YLEISET TIEDOT**

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen Petsi
<b>Käyttöalue</b>	Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön
<b>Lisätiedot</b>	Tartunta ja ulkonäkö tulisi arvioida kussakin tapauksessa erikseen. Pintakäsittelylinjan ohjeistus on määräävä tässä dokumentissa annettuihin ohjeisiin nähden.
<b>Huomioitava</b>	AQUA STAIN CLEAR BASE voidaan sekoittaa petsitiivisten TI910 tai vesiohenteisten sävytyspастоjen kanssa.

**ERITYISTIEDOT**

<b>Petsi</b>	Petsattua pintaa ei saa hioa. Pigmenttipetsit tulee sekoittaa tai ravistaa huolellisesti ennen käyttöä. Petsattu pinta voidaan käsitellä kaikilla lakkatyypeillä. On huomattava, että uudelleen käsittely vesiohenteisilla lakoilla voi aiheuttaa värjäytymistä. Petsatun pinnan väri riippuu useista eri tekijöistä, kuten levitysmäärästä, levitysmenetelmästä, käytetystä lakkatyypistä, puun rakenteellisista vaihteluista, puun alkuperästä ja puun hionnasta. Petsattua pintaa ei saa jättää käsittelemättä, vaan se on aina lakattava.
--------------	---

**PERUSTIEDOT MATERIAALISTA**

<b>Toimitusviskositeetti</b>	Käyttövalmis
<b>Tiheys</b>	Noin 1,00 kg/l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Varastointikestävyys</b>	12 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.
<b>Varastointi</b>	Ei saa jäätyä. 15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.

**LEVITYS**

<b>Levitysmenetelmä</b>	Petsitela / Ruiskutus
<b>Levityviskositeetti</b>	Käyttövalmis, toimitusviskositeetti
<b>Puhdistus</b>	Vesi
<b>Tyhjät pakkaukset</b>	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.
<b>Huomautus</b>	Uudelleenkäsiteltävissä n. 2 h/20°C kuivauksen jälkeen.



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

## KUIVAUSOLOSUHTEET

**Lisätiedot kuivauksesta** Kuivumiseen vaikuttavat eri tekijät, kuten levitysmenetelmä, levitysmäärä, kuivausaika jne.  
Varmistaudu hyvästä ilmanvaihdosta vesiohenteisia tuotteita kuivattaessa.

## KUIVAKALVON OMINAISUUDET

**Sävy** Clear

## TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT

**Käyttöturvallisuus** Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

## VASTUUVAPAUS

Ainoastaan teolliseen käyttöön.

Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.